



МАСЛО КОЛЕРУЕМОЕ

ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ надежно защищает древесину от УФ-излучения и атмосферных осадков
- ✓ отлично впитывается, не образуя заметной пленки
- ✓ обладает хорошими водоотталкивающими свойствами
- ✓ препятствует проникновению влаги внутрь обрабатываемой поверхности
- ✓ содержит антисептики, предотвращает распространение синевы и плесени

Краткое описание	Масло для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий деревянных поверхностей. Применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных (горизонтальных) деревянных поверхностей.
Состав	Растворитель высокой очистки, льняное масло, карнаубский воск, пигменты, функциональные добавки.
Возможные цвета	Бесцветный, дуб, зеленый, золотая осень, калужница, оregon, орех, палисандр, светло-зеленый, тик, рябина, сосна, красное дерево, белый, махагон, венге, дымчато-серый.
Блеск	матовый
Область применения	Масло применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных (горизонтальных) деревянных поверхностей. Подходит для обработки ранее промасленных мягких пород древесины (сосна, ель, кедр, лиственница) и древесины с глубокой пропиткой.
Срок службы покрытия	Промасливание поверхности рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.
Температура применения	Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +10°C до +25°C.
Инструмент	кисть, валик, губка
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Ранее окрашенная поверхность должна быть зачищена до основания, без остатков старой краски.
Нанесение покрытия	Перед применением масло необходимо перемешать (осадок и расслоение не является браком). Наносить на поверхность в 1-2 слоя кистью, валиком, губкой до насыщения основания, тонким слоем.
Рекомендации по нанесению	Излишки масла удалите с поверхности неворсистой тканью, через 15-20 минут после нанесения первого слоя.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	Расход зависит от впитывающей способности древесины и составляет 80-150 мл/м ² .
Время высыхания	Время высыхания одного слоя "от пыли" - 7 часов, второй слой наносится после высыхания первого слоя, но не ранее чем через 15 часов. Покрытие можно эксплуатировать через 48 часов.
Колеровка	Выпускается в 16 базовых цветах + бесцветный. Возможна колеровка бесцветного тона вручную колерами TICIANA MIX, а также автоматически в компьютерной системе ABC Фарбен по вееру для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить масло в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха от -40°C до +40° С, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Во время хранения возможно расслоение масла и появление осадка, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Бережь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования масла по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку.
Фасовка	0,9л; 3л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru